

جديد



موكاميل®
MOUKAMIL

35 كلغ

LAFARGE
بناء مدن أفضل™

الرابط لجميع أعمال البناء و التشطيبات

CM 12,5 NA 5029



مزايا المنتج

- < جد لاصق
- < جد سهل الإستعمال
- < بدون خسائر



فوائد المنتج

- سهل التطبيق بجهد أقل
- يتمتع مكمل بسهولة كبيرة للتطبيق، وهو لين و أملس بفضل تواجد مقيد للهواء.
- مكمل يلصق بكل أنواع الأسطح
- مثالي لبناء الجدران و التلييس
- لتركيب الجدران (آجر و طوب خرساني)
- تصرف مثالي عند وضع و تمليس الطلاء



المواصفات التقنية

- المقاومة (القيمة المتوسطة) في 7 أيام: 7MPa
- في 28 يوم: 12,5MPa
- إحتباس الماء: 90% على الأقل
- وقت العمل: من 2 سا إلى 3 سا
- مقيد الهواء

الإستعمالات

بناء جدران



تلبيس



تشطيبات



⚠ غير مناسب لأعمال الخرسانة

الخلطات

الخلطة لكيس من 35 كلغ

موكاميل MOUKAMIL



رمل معدّل



رمل خشن



الماء (لتر)



بناء الجدران =	x1	+	x6	+	x9	+	19 ج
التلبيس =	x1	+	x7	+	x9	+	25 ج
التشطيبات =	x1	+	x7	+	x9	+	21 ج

ملاحظة: هذه النسب مقترحة فقط لغرض توجيهي، نتائج هذه الخلطات يمكن أن تتغير حسب نوعية المواد المستعملة، المصدر و ظروف الإستخدام



10 ج



إرشادات وقائية

إحموا بشرتكم: إرتدوا الملابس الملائمة في ورشاتكم: الخوذة، النظارات، القفازات، حاميات الركبة، أحذية و ملابس السلامة.
الشحن: إحملوا الكيس مع حني الركبة و إبقاء الظهر مستقيما.

اسمنت و ملاط الجزائر

المركز التجاري باب الزوار، الدور رقم 2

الطابقين 5 و 6، باب الزوار الجزائر العاصمة- الجزائر

الهاتف: 21 98 54 54 (0) 21 3 213 + الفاكس: 21 92 42 94 (0) 21 3 213 +

المصنع: المنطقة الصناعية غرب مفتاح. ولاية البليدة

WWW.LAFARGE.DZ

LAFARGE
لافارج

CMA
CIMENTES ET MORTIERS D'ALGERIE