

Artevia

LE BÉTON, TOUT UN ART

Color

Artevia® Color est un béton coloré dans la masse, destiné à répondre aux attentes esthétiques des maîtres d'ouvrage.

Domaines d'application

Artevia® Color offre une grande liberté de création et participe à l'embellissement des sites. Artevia® Color trouve sa place dans les aménagements extérieurs suivants :

Aménagements publics :

- Allées de circulation, voiries de lotissement, trottoirs, passages piétons, rues piétonnes, parvis, places, parkings, cours d'écoles...

Aménagements privés :

- Accès, descentes de garage, allées de jardins, abords, terrasses, plages de piscine...



Avantages

Artevia® Color donne une grande liberté de création grâce à l'utilisation de tonalités différentes dans la conception des aménagements.

- Intégration esthétique dans le site et respect de son environnement architectural.
- Entretien très réduit.
- Grande palette de teintes.
- Nombreux aspects de surfaces disponibles selon les traitements appliqués.
- Pérennité du coloris de l'ouvrage car le béton est teinté dans la masse.

Caractéristiques

Artevia® Color est un béton prêt à l'emploi conforme à la norme NA 16002. Ses caractéristiques sont contrôlées en fréquence et en niveau de performances selon les exigences de cette norme. Les caractéristiques d'Artevia® Color peuvent être adaptées à des exigences spécifiques selon les destinations.

La classe d'exposition d'Artevia® Color est au minimum : XC1.



Coulage du béton

- Répartir et égaliser le béton à la raclette et finir le niveau à la règle.
- Talocher et lisser le béton, notamment sur les bordures et les angles, sans trop insister.
- La surface doit être plane et lisse, sans vague ni creux apparent.
- Protéger la surface du béton ou appliquer un produit de cure après coulage.
- Le cas échéant, scier les joints sur béton sec dans les 48 heures après le coulage.
- Appliquer à la fin du chantier pour faciliter l'entretien, une résine de protection de surface qui par imprégnation, empêchera la pénétration des hydrocarbures et facilitera l'élimination des salissures superficielles par simple lavage.

